Ficha técnica JM Distech

UV-IPC3K28SE-ADF28KMC-DL-I0

Marca: UNIVIEW

Descripción

Cámara Turret IP de 8 MP con doble lente y visión panorámica de 180°. Cuenta con Tri-Guard, que integra tres tecnologías: ColorHunter, SIP y disuasión activa. Incorpora todas últimos algoritmos de deteccion inteligente y búsqueda por colores.

• Uniview

• Cámara panorámica doble lente Turret IP | Gama Prime

• Tecnología de empalme de lentes para una visión panorámica de 180º

• 8 Megapíxel (2x4MP)

• Lente 2.8 mm

• Iluminación mínima: 0.0005 lux

• 0 lux con luz sumplementaria

• IR Alcance 30 m

• Alcance luz híbrida 30 m

• Conteo de flujo de personas y monitoreo de aglomeraciones

• Tri-Guard: Integra SIP, ColorHunter y disuasión activa en una sólo cámara IP. No solo alertará cuando un evento suceda, sino tendrá información a color en ambientes oscuros. Tri-Guard incluye alerta por luz roja y azul, que es más notoria que la luz blanca

• ColorHunter: Permite obtener imágenes a color en ambientes de baja luminosidad, incluso a total oscuridad, haciendo uso de la luz cálida

• SIP (Smart Intrusion Prevention): combina algoritmos de inteligencia artificial con análisis de video en tiempo real para identificar con precisión intrusiones humanas y vehiculares, minimizando falsas alarmas causadas por movimientos de animales o condiciones climáticas

• Disuasión activa: luz roja y azul en conjunto con sirena para alertar intrusos

• UMD (Ultra Motion Detection): gracias a su avanzado algoritmo de IA, UMD es capaz de detectar cambios en el entorno de manera extremadamente eficiente, incluso en condiciones de alta velocidad o movimiento difícil de captar por otras tecnologías

• WDR 130dB

• 2 Micrófonos integrados

• Altavoz integrado

• Audio 1 Entrada / 1 Salida

• Alarmas 1 Entrada / 1 Salida

• PoE

• Ranura para Micro SD hasta 512 GB

• IP67

• IK10

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Gama	Prime
Sensor de imagen	1/2.5" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	8 Megapixel (4096x1860)
Tasa Main Stream	8MP@20fps
Tasa Substream	2048*936@20fps
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Lente	2 x 2.8 mm
Campo de visión	Horizontal: 180º Vertical: 65º Diagonal: 180º
DORI	Detectar: 63.1 m Observar: 25.2 m Reconocer: 12.6 m Identificar: 6.3 m
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Iluminación mínima	Color Hunter 0.0005 Lux (Color)
Iluminación suplementaria	Luz híbrida Alcance IR : 30 m Alcance luz blanca: 30 m
Color Hunter	Soporta Permite capturar imágenes a color en ambientes de baja luminosidad e incluso a total oscuridad haciendo uso de la luz cálida.
WDR	130 dB
SIP (Smart Intrusion Prevention)	Cruce de línea, detección de intrusión, entrada/salida área Soporta filtrado de falsas alarmas y clasificación de humanos, vehículos.
Mejoras de imagen	Motion detection, BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Smart IR, Region of interest, Privacy mask
Colección de atributos	SIP con Color Retrieval
Análisis estadístico	Conteo de personas. Conteo de flujo de personas. Monitoreo de densidad de personas.
Detección básica	Detección de movimiento, Ultra detección de movimiento (UMD), alarma anti sabotaje, detección de audio
Almacenamiento interno	Ranura para Micro SD (hasta 512 GB) Permite ANR
Alarmas	1 Entrada / 1 Salida
Audio	1 Entrada / 1 Salida
Micrófono	2 micrófonos integrados
Altavoz	Altavoz integrado
Disuasión activa	Soporta Luz roja y azul para alertar intrusos Sirena
Tri-Guard	Soporta Integra SIP + Color Hunter + Disuasión activa. De esta manera permite generar alertas únicamente con la detección de humanos y/o vehículos, capturará las imágenes a color 24/7 y alertará al intruso con una luz disuasoria y la sirena emitirá un sonido pregrabado.
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF (perfil S, perfil G, perfil T), API, SDK.
Alimentación	DC 12 V / 12.6 W PoE IEEE802.3af

Nivel de protección	IP67 IK10 Protección de sobretensión 4KV
Temp. funcionamiento	-35º C ~ 60º C
Dimensiones	109.9 mm (Al) x 128.7 (Ø) mm
Peso	860 g

Contenido

• Cámara IP UNIVIEW

• Herramientas para instalación

• Instrucciones de uso