Ficha técnica JM Distech

ZK-TA-ICLOCK-560ZMM-12-W

Marca: ZKTECO

Descripción

Un dispositivo autónomo de control de presencia es capaz de identificar a los usuarios y recoger los fichajes realizados. Estos equipos siempre deben contar con pantalla para mostrar la hora real a la que los trabajadores están realizando la identificación.

Este equipo permite la identificación a través de tarjetas o llaveros con tecnología RFID EM de 125 kHz y MF de 13.56 MHz, así como teclado para códigos numéricos y biometría con huella dactilar.

Su pantalla de 3.5" facilita la operación y configuración del equipo de forma local, tanto para utilizarlo de forma autónoma sin software, como para establecer algunos parámetros que se requieren para conectar al software, como la configuración de red.

Funciones avanzadas configurables: teclas de función (para seleccionar rápidamente el tipo de fichaje o la incidencia).

Desde el software GoTime Cloud, basado en nube, o desde el software ZKBioTime 8, basado en cliente-servidor, se realiza la configuración de usuarios, horarios y turnos, así como la gestión de ausencias y permisos y la obtención de distintos reportes (fichajes, resumen mensual y horas extra, entre otros).

• ZKTeco

• Lector biométrico autónomo de presencia

• Identificación por tarjetas EM/MF, huella, contraseña y/o combinaciones

• Sensor óptico ZK

• Teclado y pantalla 3.5" TFT a color

• Capacidad 8.000 huellas y/o tarjetas y 100.000 registros

• 8 modos de control de presencia

• Códigos de trabajo

• Cambio automático de modo

• Teclas de función

• Indicaciones de voz

• Comunicación TCP/IP, WiFi y USB

• Control de horarios, turnos y ciclos

• Mensajes personalizados

• Compatible con software de presencia ZKBioTime8, gratuito hasta 2 dispositivos y 100 usuarios (adquirir licencia perpetua)

• Compatible con software de presencia GoTime Cloud en nube (adquirir licencia anual)

• Cualquier licencia se puede encontrar dentro de la categoría Software de la web

Especificaciones

Modelo	TA-ICLOCK-560ZMM-12-W
Sensor	ZK Optical Sensor
Resolución del Sensor	500DPI
Sensor de activación	Auto-activación por infrarrojos
Algortimo	ZK Finger 9.0 y 10.0
Tiempo de verificación	< 1 seg
Funciones control de presencia	Códigos de trabajo, Mensajes personalizados, Calendario de sirena, Cambio automático de modo, 8 modos de control de presencia, Teclas de función de acceso directo
Capacidad	Hasta 8.000 huellas y tarjetas
Registros	100.000 registros
Modos de identificación	Huella, tarjeta, PIN y combinaciones
Tarjeta de proximidad	RFID EM 125 kHz, MF 13.56 MHz Classic, MF DESFire EV1, MF DESFire EV2, MF Ultralight, MF Ultralight C, MF Plus X, MF Plus S y NTAG213
Pantalla	3.5" TFT a color
Comunicación	TCP/IP, WiFi y USB
Software	Software Presencia: ZKBioTime 8.0 | GoTime Cloud
Alimentación	DC 5 V / 1.5 A máx.
Temp. funcionamiento	-0 ºC ~ +45 ºC
Dimensiones	189 (An) x 136 (Al) x 44 (Fo) mm
Peso	1300 g

Contenido

- Dispositivo biométrico ZKTeco
- Material de montaje
- Instrucciones de uso
- Fuente de alimentación DC 5 V