Ficha técnica JM Distech

UV-IPC324LB-ADF28K-H3

Marca: UNIVIEW

Descripción

Cámara IP Domo Uniview IPC324LB-ADF28K-H3 con resolución de 4MP (2560x1440), sensor CMOS de 1/3" y lente de 2.8 mm, proporcionando un amplio ángulo de visión horizontal de 97.8°. Incorpora iluminación Smart IR de hasta 30 m y WDR real de 120dB para obtener imágenes claras en escenas con fuertes contrastes de iluminación. Dispone de UMD (Ultra Motion Detection) con detección de personas y vehículos, micrófono integrado, modo pasillo 9:16 y almacenamiento MicroSD de hasta 512GB. Su alimentación PoE y protección IP67 e IK10 facilitan su instalación en interiores y exteriores con elevada resistencia frente a impactos.

• Cámara IP Domo

• 4MP (2560x1440)

• Sensor CMOS de 1/3"

• Lente de 2.8 mm

• Apertura F2.0

• Ángulo de visión horizontal: 97.8°

• Ángulo de visión vertical: 55.7°

• Ángulo de visión diagonal: 110.8°

• Iluminación mínima: 0.01 Lux (F2.0, AGC ON)

• 0 Lux con IR activado

• Smart IR hasta 30 m

• WDR real de 120dB

• Reducción de ruido digital 2D/3D DNR

• HLC

• BLC

• Defog digital

• Modo pasillo 9:16

• UMD (Ultra Motion Detection): gracias a su avanzado algoritmo de IA, UMD es capaz de detectar cambios en el entorno de manera extremadamente eficiente, incluso en condiciones de alta velocidad o movimiento difícil de captar por otras tecnologías

• UMD con detección de personas y vehículos

• Detección de movimiento

• Alarma de sabotaje

• Detección de audio

• Compresión Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG

• Dual Stream

• Bitrate de vídeo de 128Kbps~6144Kbps

• Hasta 4 OSD

• Hasta 4 máscaras de privacidad

• ROI

• U-Code

• Micrófono integrado

- Compresión de audio G.711U / G.711A / AAC-LC
- MicroSD de hasta 512GB
- ANR y NAS mediante NFS
- Ethernet RJ45 10/100M
- ONVIF Profile S / G / T
- API y SDK
- Alimentación 12V DC / PoE IEEE 802.3af
- Consumo máximo de 3.6W
- Protección IP67
- Protección antivandálica IK10
- Protección contra sobretensiones de 4kV
- Temperatura de funcionamiento -30°C~+60°C
- Carcasa de metal + plástico

Especificaciones

Gama	EasyBasic
Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS Starlight
Resolución máxima	4 Megapixel (2560x1440)
Tasa Main Stream	4MP (2560*1440)@30fps 3MP (2304*1296)@30fps 1080P (1920*1080)@30fps 720P (1280*720)@30fps
Tasa Extra Stream	D1 (720*576)@30fps 640*360@30fps 2CIF(704*288)@30fps CIF(352*288)@30fps;
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Lente	Fija 2.8 mm, F2.0 H: 97.8° / V: 55.7° / D: 110.8°
Iluminación mínima	Color: 0.01 Lux (F2.0, AGC ON) / 0 Lux con IR
Alcance Infrarrojos	30 m
Funciones inteligentes	UMD, detección de movimiento, sabotaje y detección de audio
WDR	120 dB
Audio	Micrófono integrado; G.711U / G.711A / AAC-LC
Mejoras de imagen	WDR 120dB, 2D/3D DNR, Smart IR, HLC, BLC, Defog digital
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	MicroSD hasta 512GB / ANR / NAS (NFS)
Interfaz de red	1x RJ45 10/100M Base-TX Ethernet
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone
Interoperabilidad	ONVIF Profile S / G / T, API y SDK
Protección	Impermeable (IP67), Antivandálica (IK10), Protección contra sobretensiones
Alimentación	DC 12 V / 4 W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Dimensiones	83 mm (Fo) x 111 (Ø) mm
Peso	360 g

Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Herramientas para instalación
- Instrucciones de uso