Ficha técnica JM Distech

UV-IPC3534LE-ADZK-DL3

Marca: UNIVIEW

Descripción

Cámara IP Domo Uniview IPC3534LE-ADZK-DL3 de 4MP (2688x1520) con sensor CMOS de 1/3" y lente motorizada de 2.8~12 mm, que permite adaptar el campo de visión desde 95.6° hasta 30.9°. Incorpora ColorHunter con tecnología Wise-ISP e iluminación Dual Light, combinando IR de hasta 40 m y luz blanca de hasta 40 m, junto con WDR real de 120dB para optimizar la imagen en escenas de alto contraste. Dispone de UMD (Ultra Motion Detection) con detección de personas y vehículos, cruce de línea e intrusión basada en personas. Integra micrófono, MicroSD de hasta 512GB, alimentación PoE, botón de reset y protección IP67 e IK10.

• Cámara IP Domo - Gama Easy

• 4MP (2688x1520)

• Sensor CMOS de 1/3"

• Lente motorizada de 2.8~12 mm

• Apertura F1.6

• Ángulo de visión horizontal: 95.6°~30.9°

• Ángulo de visión vertical: 52°~17.6°

• Ángulo de visión diagonal: 112.2°~33.7°

• Iluminación mínima: 0.002 Lux (F1.6, AGC ON)

• 0 Lux con IR activado

• Iluminación Dual Light

• Smart IR hasta 40 m

• Luz blanca hasta 40 m

• ColorHunter con technología Wise-ISP: con la tecnología Wise-ISP de Uniview, tus imágenes alcanzarán un nivel de perfección excepcional. Este procesador inteligente optimiza cada fotograma al reducir el ruido, mejorar el rango dinámico y ajustar los colores para ofrecer calidad visual superior. Diseñado para escenarios con condiciones de luz variables, Wise-ISP garantiza imágenes nítidas y consistentes, convirtiéndose en la base de las soluciones más avanzadas de Uniview.

• WDR real de 120dB

• Reducción de ruido digital 2D/3D DNR

• Smart IR

• HLC

• BLC

• Defog digital

• Modo pasillo 9:16

• UMD (Ultra Motion Detection): gracias a su avanzado algoritmo de IA, UMD es capaz de detectar cambios en el entorno de manera extremadamente eficiente, incluso en condiciones de alta velocidad o movimiento difícil de captar por otras tecnologías

• UMD con detección de personas y vehículos

• Detección de cruce de línea basada en personas

• Detección de intrusión basada en personas

• Detección de movimiento

• Alarma de sabotaje

• Detección de audio

- Compresión Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG
- Dual Stream
- Bitrate de vídeo de 128Kbps~6144Kbps
- Hasta 4 OSD
- Hasta 4 máscaras de privacidad
- ROI
- Micrófono integrado
- Compresión de audio G.711U / G.711A / AAC-LC
- MicroSD de hasta 512GB
- ANR y NAS mediante NFS
- Ethernet RJ45 10/100M
- ONVIF Profile S / G / T
- API y SDK
- Alimentación 12V DC / PoE IEEE 802.3af
- Consumo máximo de 4.9W
- Botón de reset
- Protección IP67
- Protección antivandálica IK10
- Protección contra sobretensiones de 4kV
- Temperatura de funcionamiento -30°C~+60°C
- Carcasa metálica

Especificaciones

Gama	Easy
Sensor de imagen	1/3” Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2688x1520)
Tasa Main Stream	4MP (2688*1520)@25fps 4MP (2560*1440)@25fps 3MP (2304*1296)@30fps 1080P (1920*1080)@30fps 720p (1280X720)@30fps
Tasa Exrta Stream	720P (1280*720)@30fps D1 (720*576)@30fps 2CIF(704*288)@30fps CIF(352*288)@30fps
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Lente	Motorizada 2.8~12 mm Autofocus H: 95.6°~30.9° / V: 52°~17.6° / D: 112.2°~33.7°
Iluminación mínima	Color: 0.002 Lux (F1.6, AGC ON) / 0 Lux con IR
Alcance iluminación	IR 40 m Luz blanca 40 m
Mejoras de imagen	WDR 120dB, 2D/3D DNR, Smart IR, HLC, BLC, Defog digital
Día/Noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 512 GB
Funciones inteligentes	UMD, cruce de línea e intrusión basada en personas
Video backup	Tecnología ANR de recuperación de video instalando una tarjeta Micro SD
Alarmas	No dispone
Audio	Micrófono integrado; G.711U / G.711A / AAC-LC
Interfaz de red	1x RJ45 10/100M Base-TX Ethernet
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone
Interoperabilidad	ONVIF Profile S / G / T, API y SDK
Alimentación	DC 12 V / 8.2 W, PoE IEEE802.3af Máx. 4.9W
Temperatura de funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Grado de protección	Impermeable IP67 Antivandálica IK10
Dimensiones	Ø128.2 x 99.9 mm
Peso	660 gr

Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Herramientas para instalación
- Instrucciones de uso