Ficha técnica JM Distech

DS-2CD3623G2-IZS(2.7-13.5mm)

Marca: HIKVISION

Descripción

Las cámaras Hikvision de la gama SOLUTIONS con tecnología AcuSense permiten diferenciar personas y vehículos mediante algoritmos de Deep Learning, reduciendo las falsas alarmas y centrando la vigilancia en los objetivos de interés. Incorporan analíticas de protección perimetral, como cruce de línea e intrusión en área, para ofrecer una detección más precisa y fiable de los eventos relevantes.

• Hikvision

• Gama SOLUTIONS

• Cámara Bullet IP

• 1/2.7" Progressive Scan CMOS

• 2 Mpx (1920x1080)

• Lente varifocal motorizada 2.7~13.5 mm

• 0 Lux

• EXIR IR alcance 60 m

• Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

• Detección de movimiento 2.0

• 120 dB WDR

• 3D-DNR

• Alarmas

• Audio

• Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• PoE (IEEE802.3at)

• Impermeable IP67

• Antivandálica IK10

Especificaciones

Gama	SOLUTIONS
Sensor de imagen	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 Mpx (1920x1080)
Tasa Main Stream	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
Tasa Extra Stream	50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360)
Tasa Tercer Stream	50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) *Solo bajo cierta configuracón
Tasa Cuarto Stream	50 Hz: 10 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) *Solo bajo cierta configuración
Compresión	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Óptica	Varifocal motorizada 2.7~13.5 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 102.4~31.2°, V: 54.4~17.5°, D: 121.8~35.7°
Electronic Shutter	1/3~1/100.000 s
Iluminación mínima	Color: 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 Lux con EXIR IR alcance 60 m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Mejoras de imagen	120 dB WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI Función espejo, Privacy masking
Alarmas	1 entrada / 1 relay
Audio	1 entrada / 1 salida
Compresión de audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC
Audio bit rate	64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 to 160 Kbps (MP2L2)/16 to 64 Kbps (AAC-LC)
Funciones inteligentes	AcuSense. Tecnología basada en Deep Learning para clasificación de humanos y vehículos con reducción de falsas alarmas. Aplicado sobre: Cruce de Línea, Intrusión en Área, Región de Entrada y Región de Salida
Detección de movimiento	Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento.
Face Capture	Sí
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF(Perfil S y G), ISAPI, SDK, ISUP
Alimentación	DC 12 V / 1.08 A / 13 W máx. PoE IEEE802.3at / 15 W máx.
Grado de protección	Impermeable IP67. Antivandálica IK10
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	94.2 mm (Al) x 97.9 mm (An) x 332.8 mm (Fo)

Peso	1510 g

Contenido

- Cámara Value IP Hikvision
- Material de instalación
- Instrucciones de uso
- Caja de conexión DS-1260ZJ