Ficha técnica JM Distech

DS-2CE19DF8T-AZE(2.8-12mm)

Marca: HIKVISION

Descripción

Las cámaras analógicas ColorVu de Hikvision ofrecen imágenes a color 24/7 incluso en condiciones de iluminación extremadamente reducida. La DS-2CE19DF8T-AZE proporciona una resolución de 2 Mpx y cuenta con una óptica varifocal motorizada de 2.8~12 mm con autofocus, permitiendo adaptar el ángulo de visión a cada instalación. Incorpora WDR real de 130 dB para mejorar la imagen en escenas con fuertes contrastes de luz y Smart Light de luz blanca con alcance de hasta 40 m, ofreciendo imágenes a color incluso en completa oscuridad.

• Hikvision

• Gama PRO

• Cámara Bullet HDTVI

• 1/1.8" High Performance CMOS

• Resolución 2 Mpx (1920x1080)

• Lente varifocal 2.8~12 mm

• ColorVu: imagen a color 24 horas

• 0 Lux

• Luz blanca alcance 40 m

• WDR (130 dB)

• 3D DNR

• Detección de movimiento

• PoC.at, alimentación por cable coaxial

• Impermeable IP68

Especificaciones

Gama	PRO
Sensor de imagen	1/1.8" 2 Mpx CMOS
Resolución máxima	1080p (1920x1080) a 30 fps
Resolución	TVI: 1080p (25~30 fps)
Lente	Lente varifocal 2.8~12 mm
Ángulo de visión (FOV)	92.3º~34.2º (H), 48.4º~19º (V), 112.2º~39.2º (D)
Iluminación mínima	0.0003 Lux @ (F1.29, AGC ON), 0 lux con luz blanca alcance 40 m
Día / noche	ColorVu: imagen a color 24 horas
Salida de vídeo	1 x BNC HDTVI
Funciones básicas	Menú OSD (remoto)
Funciones OSD configurables	WDR (130 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, Smart Light, Efecto espejo, Máscara de privacidad
Detección de movimiento	Sí 4 zonas programables
Comunicación	HIKVISION-C
Posicionamiento Lente	3 Axis
Alimentación	DC 12 V / 12.2 W máx. PoC.at, alimentación por cable coaxial
Grado de protección	Impermeable IP68
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Material	Metal
Dimensiones	89.5 mm (An) × 85.6 mm (Al) × 237.1 mm (Fo)
Peso	1020 g

Contenido

- Cámara Bullet 4N1 Hikvision
- Material de montaje
- Instrucciones de uso