Ficha técnica JM Distech

DS-2CE78D0T-LTS(2.8mm)

Marca: HIKVISION

Descripción

La cámara analógica Hikvision incorpora iluminación dual con luz infrarroja y luz blanca de hasta 40 m, permitiendo adaptar la iluminación a las necesidades de la escena y obtener imágenes claras incluso en condiciones de oscuridad. Integra además micrófono para transmitir audio de alta calidad a través del mismo cable coaxial y ofrece salida de vídeo 4 en 1 conmutable TVI/AHD/CVI/CVBS, facilitando su integración en diferentes sistemas de videovigilancia analógica.

• Hikvision

• Gama VALUE

• Cámara Bullet HDTVI, HDCVI, AHD y CVBS

• High Performance CMOS

• HD 1080p (1920x1080)

• Salida 4 en 1

• Lente 2.8 mm

• 0 Lux

• Luz dual alcance 40 m

• Audio sobre Coaxial

• Micrófono integrado

• 2D DNR

• IR CUT

• Impermeable IP67

Especificaciones

Gama	Value
Sensor de imagen	High Performance CMOS
Resolución máxima	1080p (1920x1080) a 30 fps
Resolución	TVI: 1080p (25~30 fps) CVI: 1080p (25~30 fps) AHD: 1080p (25~30 fps) CVBS: PAL/NTSC
Lente	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	105º (H), 59º (V), 127º (D)
Iluminación mínima	0.01 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Luz con iluminación
Iluminación suplementaria	IR hasta 40 m Luz Blanca hasta 40 m
Día / Noche	Auto / Color / Blanco y negro (ICR)
Salida de vídeo	1 x BNC conmutable HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS
Conmutación salida de vídeo	Mediante Switch
Funciones básicas	Menú OSD (remoto)
Funciones OSD configurables	DWDR, BLC, HLC, 2DNR, AGC, AWB, AE, Función espejo,
Comunicación	HIKVISION-C
Audio	Micrófono y altavoz integrados (Audio a través de cable coaxial en tecnología TVI)
Posicionamiento Lente	3 Axis
Alimentación	DC 12 V / 3.3 W máx
Grado de protección	Impermeable IP67
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Material	Metal
Dimensiones	Ø 110 x 102.7 (Al) mm
Peso	365 g

Contenido

- Cámara Turret 4N1 Hikvision Value
- Material de montaje
- Instrucciones de uso