Ficha técnica JM Distech

ZK-TA-SENSE-M6F-1-W

Marca: ZKTECO

Descripción

Un dispositivo autónomo de control de presencia es capaz de identificar a los usuarios y recoger los fichajes realizados. Estos equipos siempre deben contar con pantalla para mostrar la hora real a la que los trabajadores están realizando la identificación.

Este equipo permite la identificación a través de tarjetas o llaveros con tecnología RFID EM de 125 kHz, así como teclado para códigos numéricos y biometría con huella dactilar y reconocimiento facial.

Su pantalla táctil de 4.3" facilita la operación y configuración del equipo de forma local, tanto para utilizarlo de forma autónoma sin software, como para establecer algunos parámetros que se requieren para conectar al software, como la configuración de red.

Funciones avanzadas configurables: salida de relé (para habilitar una sirena a ciertas horas e indicar los cambios de turno de los trabajadores).

Desde el software GoTime Cloud o ZKBio Zlink, basado en nube, se realiza la configuración de usuarios, horarios y turnos, así como la gestión de ausencias y permisos y la obtención de distintos reportes (fichajes, resumen mensual y horas extra, entre otros).

• ZKTeco

• Lector biométrico autónomo de presencia

• Control de acceso simple

• Identificación por reconocimiento facial, tarjeta EM, huella, contraseña y/o combinaciones

• Pantalla 4.3" TFT a color táctil

• Capacidad 6.000 caras, 8.000 huellas, 8.000 tarjetas y 300.000 registros

• 4 modos de control de presencia personalizables

• Códigos de trabajo

• Cambio automático de modo

• Indicaciones de voz

• Comunicación TCP/IP, WiFi y USB

• Control de horarios, turnos y ciclos

• Mensajes personalizados

• Apto para exterior IP65

• Compatible con softwares de presencia en nube GoTime Cloud (adquirir licencia anual) y ZKBio Zlink (licencia gratuita)

• Cualquier licencia se puede encontrar dentro de la categoría Software de la web

Especificaciones

Modelo	ZK-TA-SENSE-M6F-1-W
CPU	1 GHz Dual Core RAM: 512 MB | ROM: 8 GB
Cámara	1 Mpx con doble sensor de reconocimiento facial
Algoritmo	Huella: ZKFingerprint 13.0 Rostro: ZKFace 4.0 Visible Light
Tiempo de verificación	Huella: < 0.5 seg Rostro: < 0.35 seg
Funciones control de presencia	Códigos de trabajo, Mensajes personalizados, Calendario de sirena, Cambio automático de modo, 4 modos de control de presencia
Capacidad	Hasta 8.000 usuario Hasta 8.000 huellas, 8.000 tarjetas/contraseñas y 6.000 caras
Registros	300.000 registros
Modos de identificación	Reconocimiento facial, huella, tarjeta, PIN y combinaciones
Tarjeta de proximidad	RFID EM (125 kHz)
Pantalla	4.3" TFT táctil a color
Comunicación	TCP/IP, WiFi, USB, RS485 y Wiegand
Entradas	1 x sensor de puerta, 1 x Wiegand IN, 1 x RS485, 1 x auxiliar
Salidas	1 x botón de salida, 1 x relé (sirena o control de acceso), 1 x DC 12 V
Software	Software Presencia: GoTime Cloud | ZKBio Zlink
Alimentación	DC 12 V / 3 A máx.
Grado de protección	Exterior IP65
Temp. funcionamiento	-5 ºC ~ +45 ºC
Dimensiones	85 (An) x 175 (Al) x 22 (Fo) mm
Peso	300 g

Contenido

- Dispositivo biométrico ZKTeco
- Material de montaje
- Instrucciones de uso