Ficha técnica JM Distech

CA6P2-100-H

Marca: MARCA BLANCA

Descripción

• Bobina de cable

• 100 m

• Alarma

• 6 conductores + 2 cables de alimentación

• Conductor interno Clase 5 Cobre electrolítico flexible 0,22 mm2

• Conductor alimentación Cobre electrolítico flexible 0,75 mm2

• Aislamiento PE

• Pantalla Aluminio poliéster con 96% cobertura+drenaje CuSn

• Cubierta Poliolefina LHS0

• Libre de halógenos

• Certificado CPR: B2ca -s1a, d0, a1

Especificaciones

Conductor interno	Cobre electrolítico flexible AWG24 0,22 mm2
Conductor alimentación	Cobre electrolítico flexible AWG19 0,75 mm2
Aislamiento	Polietileno
Formación de los conductores	Trenzados
Pantalla	Aluminio poliéster con 96% cobertura+drenaje CuSn
Cubierta exterior	Poliolefina LHS0
Nº de conductores	6 señal + 2 alimentación
Conductividad	< 10µS/mm
Resistencia eléctrica	106 Ohm/km señal / 27 Ohm/km alimentación
Temp. funcionamiento	0º C ~ 70º C
Certificación	CPR (B2ca -s1a, d0, a1), UNE EN 50575, UNE EN 60332-1-2, UNE EN 50399, UNE EN 61034-2, UNE EN 60754-2

Contenido

• Bobina de cable