Ficha técnica JM Distech

M3PRO-BT-WIFI

Marca: ANVIZ

Descripción

Un dispositivo autónomo de control de accesos consiste en la combinación de una controladora y de un lector en un mismo equipo: es capaz de identificar a los usuarios, tomar la decisión de si tienen o no permisos para acceder a la instalación y operar la cerradura electrónica a través de su relé.

Este equipo permite la identificación a través de tarjetas o llaveros con tecnología RFID EM de 125 kHz y MF de 13.56 MHz, así como teclado para códigos numéricos.

Su grado exterior IP65 le permite instalarse en la intemperie. Además, su grado antivandálico IK10 le permite resistir en ambientes más conflictivos.

Desde el software CrossChex Standard se realiza la configuración de usuarios, horarios y grupos de acceso, así como las funciones especiales, tiempos de apertura del relé o tiempo de lectura del lector.

• Anviz

• Lector autónomo de accesos Dual

• Identificación por teclado, tarjeta EM y MF y APP móvil

• Capacidad 10.000 tarjetas/usuarios, 200.000 registros

• Comunicación TCP/IP, WiFi, Bluetooth, RS485, miniUSB y Wiegand

• Controladora integrada (sensor puerta, pulsador y relé)

• Apto para exterior IP65, antivandálico IK10

• Incluido software de gestión CrossChex Standard

• Gestión de usuarios y aperturas desde App CrossChex Mobile gratuita disponible para iOS y Android con Bluetooth

Especificaciones

Modelo	M3PRO-BT-WIFI
Sensor de activación	Pulsación en teclado
Teclado	Táctil
Capacidad	Hasta 10.000 usuarios o tarjetas
Registros	Hasta 200.000
Modos de identificación	Contraseña (4 - 6 digitos) o tarjeta
Tarjeta de proximidad	EM RFID (125KHz) & MF (13,56MHz)
Comunicación PC	TCP/IP, WiFi, Bluetooth, RS485, miniUSB y Wiegand
Entradas	Sensor de puerta, Pulsador de apertura
Grado de protección	IP65, IK10
Salidas	Wiegand, Salida relay NO/NC, Salida de alarma
Software	CrossChex Standard: software local de PC gratuito para control de acceso y presencia CrossChex Mobile: aplicación móvil gratuita para control de acceso
Alimentación	DC 12 V
Temp. funcionamiento	-30 ºC ~ +60 ºC
Dimensiones	22 (Fo) x 47 (An) x 124 (Al) mm
Peso	340 g

Contenido

- Lector autónomo Anviz
- 2 tacos y 2 tornillos para montaje
- Cables USB
- 2 Tarjetas RFID
- Instrucciones de uso