Ficha técnica JM Distech

DS-2CD3326G2-ISU(2.8mm)(C)

Marca: HIKVISION

Descripción

Las cámaras de la gama PRO de Hikvision con tecnología AcuSense incorporan algoritmos Deep Learning para diferenciar personas y vehículos, reduciendo las falsas alarmas y mejorando la precisión de la detección. Este modelo Turret IP de 2 Mpx cuenta además con tecnología Powered by DarkFighter, que mejora el rendimiento en condiciones de baja iluminación.

• Hikvision

• Gama PRO

• Cámara Turret IP

• Low Light Powered by DarkFighter

• 1/2.8" Progressive Scan CMOS

• 2 Mpx (1920x1080)

• Lente 2.8 mm

• 0 Lux

• IR alcance 40 m

• Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

• Detección de movimiento 2.0

• AcuSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas (en Cruce de Línea, Intrusión en Área, Región de Entrada, Región de salida)

• Face Capture

• WDR (120 dB)

• 3D-DNR

• Alarma

• Audio

• Micrófono integrado

• Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• PoE (IEEE802.3af)

• Impermeable IP67

Especificaciones

Gama	PRO
Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 Mpx (1920x1080)
Tasa Main Stream	50 Hz: up to 50 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: up to 60 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
Tasa Extra stream	50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360)
Tasa Third stream	50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) *Solo disponible bajo cierta configuración
Tasa Fourth Stream	50 Hz: 10 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) *Solo disponible bajo cierta configuración
Compresión	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Óptica	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 107°, V: 57°, D: 129°
DORI	D: 44 m, O: 17 m, R: 8 m, I: 4 m
Electronic Shutter	1/3~1/100.000 s
Iluminación mínima	Low Light Powered by DarkFighter Color: 0.002 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 Lux con IR alcance 40 m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Mejoras de imagen	WDR 120 dB, BLC, HLC, 3D-DNR, ROI, modo rotación, espejo y máscara de privacidad
ANR	Sí
Alarmas	1 entrada / 1 salida
Audio	1 entrada / 1 salida Micrófono integrado
Compresión de audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Audio bit rate	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 to 192 Kbps (MP2L2)/8 to 320 Kbps (MP3)/16 to 64 Kbps (AAC-LC)
Detección de movimiento	Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento. * Detección de movimiento 2.0, Reconocimiento Facial y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez. Habilitar una función hará que las otras 2 queden deshabilitadas
Funciones inteligentes	AcuSense Tecnología basada en DeepLearning para clasificación de humanos y vehículos con reducción de falsas alarmas aplicado sobre: Cruce de Línea, Intrusión en Área, Región de Entrada, Región de salida * Detección de movimiento 2.0, Reconocimiento Facial y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez. Habilitar una función hará que las otras 2 queden deshabilitadas
Reconocimiento facial	Face Capture * Detección de movimiento 2.0, Reconocimiento Facial y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez. Habilitar una función hará que las otras 2 queden deshabilitadas
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central

Interoperabilidad	ONVIF(S, G y T), ISAPI, SDK, ISUP
Alimentación	DC 12 V / 600 mA / 7.2 W máx. PoE IEEE802.3af / 8.2 W máx.
Grado de protección	Impermeable IP67
Material	Cubierta y base: Metal
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	Ø 138,3 mm × 126,3 mm (Al)
Peso	580 g

Contenido

- Cámara Turret IP Hikvision
- Material de instalación
- Instrucciones de uso