Ficha técnica JM Distech

DS-2CE70DF3T-MFS(2.8mm)

Marca: HIKVISION

Descripción

Las cámaras analógicas ColorVu de la serie DF3T de Hikvision revolucionan la videovigilancia coaxial al ofrecer imágenes a todo color las 24 horas del día, incluso en oscuridad total. Equipadas con sensores de alta sensibilidad, lentes de súper apertura (F1.0) y luz blanca suplementaria inteligente, eliminan la pérdida de detalles cromáticos propia del blanco y negro nocturno. Asimismo, integran True WDR de 130 dB, reducción digital de ruido 3D DNR, salida conmutable 4 en 1 y resistencia a la intemperie IP67, garantizando una identificación visual precisa de personas y vehículos en cualquier entorno.

• Hikvision

• Gama PRO

• Cámara Turret HDTVI, HDCVI, AHD y CVBS

• High Performance CMOS

• Resolución 2 Mpx (1920x1080)

• Salida 4 en 1

• Lente 2.8 mm

• ColorVu: imagen a color 24 horas

• 0 Lux

• Luz blanca alcance 20 m

• WDR (130 dB)

• 3D DNR

• Detección de movimiento

• Micrófono integrado

• Audio sobre coaxial

• Alarma luminosa

• Impermeable IP67

Especificaciones

Gama	PRO
Sensor de imagen	2 Mpx CMOS
Resolución máxima	1080p (1920x1080) a 30 fps
Resolución	TVI: 1080p (25~30 fps) CVI: 1080p (25~30 fps) AHD: 1080p (25~30 fps) CVBS: PAL/NTSC
Lente	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	98º (H), 52º (V), 116º (D)
Iluminación mínima	0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON) 0 lux con luz blanca, alcance 20 m
Salida de vídeo	1 x BNC conmutable HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS
Conmutación salida de vídeo	Mediante Switch
Funciones básicas	Menú OSD (remoto)
Funciones OSD configurables	WDR (130 dB), BLC, HLC, 3DNR/2DNR, AGC, AWB, Smart Light, Efecto espejo, Máscara de privacidad
Audio	Micrófono integrado Audio sobre coaxial
Alarma	Alarma luminosa
Detección de movimiento	Sí
Comunicación	HIKVISION-C
Posicionamiento Lente	3 Axis
Alimentación	DC 12 V / 4.2 W máx.
Grado de protección	Impermeable IP67
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Material	Metal
Dimensiones	Ø 85.1 mm x 77.62 mm (Al)
Diámetro de la base	Ø base 85.1 mm / Ø entre tornillos 60 mm / 3 tornillos
Peso	312 g

Contenido

- Cámara Turret 4N1 Hikvision
- Material de montaje
- Instrucciones de uso