Ficha técnica JM Distech

ZK-ER-KR903-ZK

Marca: ZKTECO

Descripción

Un lector de accesos se utiliza para identificar usuarios que quieren acceder a un sistema protegido con una controladora de accesos. Trasmite la información de la credencial, siendo la controladora la que decide cómo actuar.

Este lector permite la identificación a través de tarjetas o llaveros con tecnología RFID EM de 125 kHz, MF de 13.56 MHz y MF DESFire de 13.56 MHz.

La conexión a las controladoras se realiza a través de Wiegand o RS485. Estos protocolos permiten una conexión segura en la instalación en exterior con su grado IP65.

• ZKTeco

• Lector de acceso para controladora

• Acceso por tarjeta EM, MF y MF DESFire

• Indicador LED de señalización y acústico

• Wiegand 34/66 y RS485/OSDP (V2.1.7)

• Apto para exterior IP65

• Compatible con controladora ZK-C3 PRO, ZK-INBIO PRO y ATLAS Series

Especificaciones

Modelo	ACC-ER-KR903-ZK
Distancia de lectura tarjetas	< 4 cm
Modos de identificación	Tarjeta (RFID EM 125 kHz, MF 13.56 MHz y MF DESFire 13.56MHz)
Salidas	RS485 (OSDP y ZK485, cifrado y sin cifrar), Wiegand 34/66, buzzer para indicación de estado, tamper
Compatibilidad	Controladoras ZKTeco ZK-C3 PRO, ZK-INBIO PRO y ATLAS Series
Alimentación	DC 9 - 12 V / 200 mA máx.
Material	ABS
Grado de protección	Apto para exterior IP65
Temp. funcionamiento	-20 ºC ~ +60 ºC
Dimensiones	86 (Al) x 86 (An) x 16 (Fo) mm
Peso	140 g

Contenido

• Lector de tarjetas ZKTeco

• Material de montaje