Ficha técnica JM Distech

MS-N8032-G

Marca: MILESIGHT

Descripción

El grabador NVR profesional de la serie 8000 de Milesight está diseñado para gestionar hasta 32 canales IP con resolución máxima 4K UHD y un ancho de banda entrante de hasta 320 Mbps. Gracias a la compresión inteligente H.265+ y sus 8 bahías SATA con soporte RAID (0, 1, 5, 6 y 10), maximiza el almacenamiento y protege la integridad de los datos críticos.Además, incorpora gestión centralizada de analítica VCA con IA, conteo de personas, lectura de matrículas (ANPR) y redundancia N+1 Hot Spare, ofreciendo una solución robusta, escalable y de alto rendimiento para proyectos empresariales exigentes.

• Milesight

• Grabador NVR para cámaras IP

• 32 canales

• Ancho de banda soportado 320/256Mbps

• Resolución máxima 4K

• Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264

• Audio

• Alarmas

• Salida VGA y HDMI 4K

• Soporte RAID

• Acceso IP Dual Stream

• Compatible con cámaras LPR Milesight

• Ratón

• Espacio para 8 HDD hasta 10TB

• Interfaz WEB, CMS/VMS y Smartphone

• Compatible con ONVIF S/T

Especificaciones

Gama	4K H.265 PoE NVR 8000 series
Entradas para cámaras IP	Puerto LAN hasta 32 canales
Cámaras IP compatibles	Milesight (protocolo nativo), ONVIF S/T
Grabación Main Stream	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/D1/VGA/CIF/QCIF
Capacidad decodificación	6*(30fps@8MP), 8*(30fps@6MP), 9*(30fps@5MP), 12*(30fps@4MP), 16*(30fps@3MP), 24*(30fps@1080P), 32*(30fps@720P),32*(30fps@D1)
Audio bidireccional	1 entrada RCA / 2 salida RCA / 1 salida via HDMI
Salidas de vídeo	2 x 4K HDMI, 2 x FullHD VGA
Formato compresión vídeo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Resolución display	HDMI: 3840x2160/30Hz (solo HDMI1), 1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz,1280x1024/60Hz,1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz VGA: 1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
Ancho de banda total	320Mbps entrada / 256Mbps salida (200Mbps / 200Mbps con RAID habilitado)
Multifunción simultánea	Pentaplex: directo, grabación, reproducción, backup y acceso remoto
Alarmas	16 entradas / 4 salidas
Análisis de vídeo	Entrada/salida de región, detección de movimiento avanzado, detección de sabotaje, cruce de línea, merodeo, conteo de personas, objeto abandonado, objeto retirado
Modo de grabación	Continuo, evento (detección movimiento, alarma, VCA, análisis inteligente)
ANPR	Soportado
Función avanzada	ANR, N+1 Hot spare
Almacenamiento interno	8 HDD SATA 3.5" de hasta 10TB (no incluido) 1 x eSATA
Soporte RAID	RAID0 RAID1 RAID5 RAID6 RAID10
Interfaz externo	1 x USB 3.0 / 2 x USB 2.0 / 2 x RJ45 10/100/1000Mbps
Acceso remoto	Navegador Web, App smartphone y software PC Milesight CMS/VMS
Condiciones funcionamiento	Temperatura: -10°C~55°C Humedad: 10%~90%
Alimentación	AC 100V~240V 50Hz~60Hz
Consumo	≤35W (sin HDD)
Dimensiones	Chasis para montaje en rack 19" (2.0U standard) 440mm (An) x 420mm (Fo) x 88.2mm (Al)
Peso	6.0Kg

Contenido

- Grabador NVR Milesight
- Ratón
- Adaptador AC/DC
- CD con manual y software