Ficha técnica JM Distech

DS-2CD3D86G2T-IZHS(8-32mm)

Marca: HIKVISION

Descripción

Las cámaras Hikvision de la gama SOLUTIONS con tecnología AcuSense permiten diferenciar personas y vehículos mediante algoritmos de Deep Learning, reduciendo las falsas alarmas y mejorando la precisión de las analíticas de protección perimetral

• Hikvision

• Gama SOLUTIONS

• Cámara Domo IP

• 1/1.8" Progressive Scan CMOS

• Low Light DarkFighter

• 8 Mpx (3840x2160)

• Lente varifocal motorizada 8~32 mm

• 0 Lux

• IR alcance 60 m

• Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

• Detección de movimiento 2.0

• AcuSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas (en Cruce de Línea, Intrusión en Área, Región de Entrada, Región de salida)

• Face Capture

• Conteo de personas

• WDR (120 dB)

• 3D-DNR

• Alarmas

• Audio

• Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• PoE (IEEE802.3af)

• Impermeable IP67

• Antivandálica IK10

Especificaciones

Gama	SOLUTIONS
Sensor de imagen	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	8 Mpx (3840x2160)
Tasa Main Stream	50 Hz: 25 fps (3840 × 2160, 3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 24 fps (3840 × 2160) 30 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Tasa Extra Stream	50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360)
Tasa third stream	50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Tasa Fourth Stream	50 Hz: 10 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Compresión	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 16 Mbps
Óptica	Varifocal motorizada 8~32 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 42~15°, V: 23~9°, D: 49~17°
DORI	D: 218~580 m, O: 86~230 m, R: 43~116 m, I: 21~58 m
Electronic Shutter	1/3~1/100.000 s
Iluminación mínima	Color: 0.004 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 Lux con IR alcance 60 m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI Función espejo, Privacy masking
ANR	Sí
Alarmas	2 entrada / 2 salidas
Audio	1 entrada / 1 salida
Tipo de audio	Mono
Compresión de audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Audio bit rate	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 192 Kbps (MP2L2)/8 a 320 Kbps (MP3)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)
Detección de movimiento	Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento. * Detección de movimiento 2.0, Reconocimiento Facial y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez. Habilitar una función hará que las otras 2 queden deshabilitadas
Funciones inteligentes	AcuSense Tecnología basada en DeepLearning para clasificación de humanos y vehículos con reducción de falsas alarmas aplicado sobre: Cruce de Línea, Intrusión en Área, Región de Entrada, Región de salida * Detección de movimiento 2.0, Reconocimiento Facial y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez. Habilitar una función hará que las otras 2 queden deshabilitadas
Reconocimiento facial	Face Capture * Detección de movimiento 2.0, Reconocimiento Facial y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez. Habilitar una función hará que las otras 2 queden deshabilitadas
Conteo de personas	Sí
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB

Comunicación	1 x RS-485
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF (Perfiles S, G, T), ISAPI, SDK, ISUP
Alimentación	DC 12 V / 900 mA / 10.8 W máx. AC 24 V / 750 mA / 10.8 W máx. PoE IEEE802.3af / 12.9 W máx.
Salida de alimentación	DC 12 V / 100 mA
Grado de protección	Impermeable IP67, antivandálica IK10
Material	Aleación de aluminio
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Calefactor	Sí
Dimensiones	Ø 162 mm x 141.8 mm (Al)
Peso	1420 g

Contenido

- Cámara Domo IP Hikvision
- Material de instalación
- Instrucciones de uso