Ficha técnica JM Distech

iDS-2CD7586G2-XZHSY(2.8-12mm)

Marca: HIKVISION

Descripción

Las cámaras Hikvision de la gama SOLUTIONS DeepinView incorporan tecnologías avanzadas de imagen y análisis inteligente para aplicaciones profesionales de videovigilancia.

Este modelo cuenta con DarkFighter 2.0 para ofrecer un excelente rendimiento en condiciones de baja iluminación, AWDR de 140 dB para optimizar escenas con fuertes contrastes de luz y tecnología ShotN, que permite capturar con mayor nitidez personas y vehículos que se desplazan a diferentes velocidades.

• Hikvision

• Gama SOLUTIONS

• Cámara Domo IP

• 1/1.8" Progressive Scan CMOS

• 8 Mpx (3840×2160)

• Lente varifocal motorizada 2.8~12mm

• Iluminación mínima de 0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON), Blanco y Negro: 0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR

• Luz Dual (IR+Luz blanca)

• Alcance Iluminación 40 m

• IR CUT

• Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

• Detección de movimiento 2.0

• Detección de rostros

• Alarmas

• Audio

• 2 micrófonos y 1 altavoz integrados

• WDR (140 dB)

• 3D-DNR

• RJ-45 10/100/1000M BaseT

• PoE+ IEEE802.3at

• Almacenamiento interno tarjeta Micro SD hasta 1 TB

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Calefactor integrado

• Impermeable IP67

• Antivandálica IK10

Especificaciones

Gama	SOLUTIONS
Sensor de imagen	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	8 Mpx (3840×2160)
Lente	Varifocal motorizada 8~32mm
Tasa Main Stream	Modo monitorización:: 50 Hz: hasta 50 fps (3840 × 2160, 3072 × 1728, 2688 × 1520, 1280 × 720), hasta 100 fps (1920 × 1080) 60 Hz: hasta 60 fps (3840 × 2160, 3072 × 1728, 2688 × 1520, 1280 × 720), hasta 120 fps (1920 × 1080) *Alta tasa de frames soportado solo en modo monitarización. Modo inteligente: 50 Hz: 25 fps (3840 × 2160, 3072 × 1728, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (3840 × 2160, 3072 × 1728, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Tasa Extra Stream	50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480) 60 Hz: 30 fps (1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480)
Tasa Tercer Stream	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480)
Tasa Cuarto Stream	50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480) 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480)
Tasa Quinto Stream	50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480) 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480)
Compresión	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 16 Mbps
Ángulo de visión (FOV)	H: 112.3~41.2°, V: 58.1º~23.1°, D: 137.4°~47.3°
OODPCVS	O: 108.8~270 m O: 54.4~135 m D: 27.2~67.5 m P: 17.4~43.2 m C: 8.7~21.6 m V: 10.9~10.8 m S: 3.6~3.6 m
Iluminación mínima	Color: 0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON), B/W: 0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux con iluminación
Iluminación suplementaria	Luz Híbrica (IR+Luz blanca) hasta 40 m
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible Módulo de vidrio azul para reducir efecto fantasma
Mejoras de imagen	WDR (140 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, ROI (4 regiones por cada stream), Función espejo, Privacy masking
ANR	Sí
Estabilizador de imagen (EIS)	Sí
Detección de movimiento	Detección de movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento Disponible en todos los canales.
Detección multi-target	Admite la detección y captura simultáneas de cuerpo humano, rostro y vehículo. Obtiene 7 características faciales. Obtiene 13 características del cuerpo humano. Obtiene 2 características de vehículo. Admite el recuento del número de objetivos de cruce de líneas por tipo, incluidos cuerpo humano, vehículo no motorizado, vehículo motorizado. Admite máscara de mosaico dinámico.
Face Capture	Detecta hasta 120 rostros simultáneamente. Admite giro a izquierda y derecha de -60° a 60°, inclinación hacia arriba y abajo de -30° a 30°. Captura imágenes de caras en fondo y en primer plano. Admite los modos de captura mejor disparo y disparo rápido. Soporta máscara de mosaico dinámico. Captura 7 características faciales.
Comparación de rostros	Hasta 10 bibliotecas de rostros. 30 000 rostros por biblioteca. 150 000 rostros en total. Admite el cifrado de la biblioteca de rostros.
Funciones Inteligentes	Gestión de fila, Conteo, Mapa de calor

Alarma	2 entradas / 2 salidas
Audio	1 entrada / 1 salida 2 micrófonos y 1 altavoz integrados
Tipo de audio	Mono
Compresión de audio	G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Audio bit rate	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 a 192 Kbps (MP2L2)/8 a 320 Kbps (MP3)/16 a 64 Kbps (AAC-LC)
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta micro SD hasta 1 TB
Interfaz de red	Ethernet 10/100/1000M BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil S, G, T, M), ISAPI, SDK, ISUP
Alimentación	DC 12 V / 2 A / 24 W máx. PoE+ IEEE802.3at / 24 W máx.
Salida de alimentación	DC 12 V / 100 mA
Grado de protección	Impermeable IP67 Antivandálico IK10
Material	Aleación de aluminio
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +65º C
Calefactor	Sí
Dimensiones	Ø 155 mm x 140.4 mm (Al)
Peso	1300 g

Contenido

- Cámara Domo IP Hikvision
- Material de instalación
- Instrucciones de uso