Ficha técnica JM Distech

TS-SGATE806-900

Marca: MARCA BLANCA

Descripción

Un torno es un elemento utilizado para gestionar y controlar el paso de personas en entradas y salidas de instalaciones. Permite restringir el acceso a los usuarios mediante su integración con sistemas de control de acceso de terceros, ya sean controladoras con lectores o dispositivos autónomos, creando un punto de paso físico y controlado.

Los portillos motorizados cuentan con puertas abatibles que se accionan de manera automática gracias a su motor.

Este modelo dispone de un ancho de paso de 900 mm, siendo apto para personas con movilidad reducida (PMR).

Como medida de seguridad, los tornos deben asegurar una fácil evacuación de las personas en caso de emergencia, como ante un corte de corriente o debido a la activación de la señal de incendio. Los pasillos motorizados, portillos motorizados y puertas motorizadas abren y mantienen abiertas sus puertas ante estas situaciones.

Al contar con un servomotor (ULTRA), este torno ofrece hasta más de 10.000.000 de ciclos de uso sin mantenimiento, además de un mayor control de la velocidad de las puertas durante la apertura y el cierre.

Este torno se encuentra fabricado en aleación de aluminio, que lo protege frente a la oxidación, con un espesor de 3 mm.

• Torno portillo motorizado de un solo acceso bidireccional

• Movimiento automático de la barrera acrílica en el sentido de la marcha

• Motor ULTRA: 15.000.000 de ciclos

• Movimiento de las puertas inicial acelerado y final decelerado

• Ancho de paso de 900 mm con postes ultrafinos

• Apto para acceso de personas con movilidad reducida

• Indicador LED de estado

• Modo de emergencia: apertura ante señal de incendio o corte de corriente

• Placa principal de configuración del torno (tiempos de aperturas, contador, entradas de relé) con display

• Placa secundaria de conexión a placa principal

• Fabricado en aleación de aluminio con recubrimiento de pintura anodizada y barreras acrílicas

• Modos de configuración: uno o dos sentidos, paso libre en uno o dos sentidos

• Compatible con sistemas de Control de Acceso de terceros Plug & Play

• Diseño ergonómico

• Tapas universales para lectores de tarjetas

Especificaciones

Controladora	Placa de control del torno con display compatible con cualquier sistema de Control de Acceso
Indicador LED	Indicador LED de estado del torno
Movimiento de la barrera	Angular de apertura de la barrera acrílica en sentido de la marcha (entrada o salida)
Modo de emergencia	Apertura de barrera para emergencia con señal de incendio Apertura de barrera automática ante corte de corriente (con batería de respaldo incluida)
Seguridad	Acceso no autorizado con sonido y cierre Anti-tailgating configurable con sonido y cierre
Compatibilidad	Integrable con cualquier Control de Acceso de terceros Plug & Play / Tapas universales para lectores RFID
Modos de configuración	Uno o dos sentidos / Paso libre en un sentido y Control de Acceso en el sentido opuesto
Material de fabricación	Aleación de aluminio de 3 mm de espesor con recubrimiento de pintura anodizada con puertas en acrílico y tapas de PC
Velocidad de paso	50-60 personas/minuto
Fiabilidad	Servomotor 15.000.000 de ciclos
Sensores infrarrojos	8 pares de sensores infrarrojos
Alimentación	AC 110/220 V / 100 W máx.
Temp. funcionamiento	-30 ºC ~ +70 ºC
Dimensiones de línea	900 mm
Dimensiones de paso	900 (An) x 1500 (Fo) mm (apto para personas con movilidad reducida)
Dimensiones	980 (Al) x 120 (An) x 1500 (Fo) mm
Peso	65 kg (cada mueble)
Protección	Interior

Contenido

- Torno portillo motorizado
- Material de montaje
- Instrucciones de uso
- Llaves de seguridad