## Ficha técnica JM Distech

# TS-TRIPOD608

Marca: MARCA BLANCA

## Descripción

Un torno es un elemento utilizado para gestionar y controlar el paso de personas en entradas y salidas de instalaciones. Permite restringir el acceso a los usuarios mediante su integración con sistemas de control de acceso de terceros, ya sean controladoras con lectores o dispositivos autónomos, creando un punto de paso físico y controlado.

Los trípodes cuentan con un sistema de tres brazos rotativos que se accionan mecánicamente por el usuario.

Este modelo dispone de un ancho de paso de 550 mm.

Como medida de seguridad, los tornos deben asegurar una fácil evacuación de las personas en caso de emergencia, como ante un corte de corriente o debido a la activación de la señal de incendio. Los trípodes realizan el plegado de los brazos ante estas situaciones.

Al ser el funcionamiento completamente mecánico no requiere de motor para su operación, ofreciendo hasta 5.000.000 de ciclos de uso sin mantenimiento.

Funciones avanzadas configurables: sistema hidráulico (realiza la desaceleración y frenado de los brazos, reduciendo el ruido en su operación).

Este torno se encuentra fabricado en acero inoxidable SUS304, que lo protege frente a la oxidación, con un espesor de 1.5 mm.

• Torno trípode de un solo acceso bidireccional

• Movimiento rotativo semiautomático de los brazos

• Ancho de paso de 550 mm

• Indicador LED

• Sistema hidráulico para desaceleración y frenado de los brazos

• Ruido de funcionamiento reducido

• Modo de emergencia

• Placa principal de configuración del torno (tiempos de aperturas, contador, entradas de relé)

• Fabricado en acero inoxidable SUS304

• Modos de configuración: uno o dos sentidos con Control de Acceso, paso libre en uno o dos sentidos

• Compatible con sistemas de control de acceso de terceros Plug & Play

• Tapas universales para lectores de tarjetas

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Controladora** | Placa de control del torno compatible con cualquier sistema de Control de Acceso |
| **Indicador LED** | Indicador LED de estado del torno |
| **Movimiento de los brazos** | Rotación de los brazos de forma mecánica (empujados por el usuario) |
| **Modo de emergencia** | Plegado de brazos para emergencia ante pérdida de energía |
| **Seguridad** | 3 brazos / Seguridad anti-tailgating Sistema hidráulico para desaceleración y frenado de los brazos |
| **Compatibilidad** | Integrable con cualquier Control de Acceso de terceros Plug & Play / Tapas universales para lectores RFID |
| **Modos de configuración** | Uno o dos sentidos / Paso libre en un sentido y Control de Acceso en el sentido opuesto configurado mecánicamente |
| **Material de fabricación** | Acero inoxidable SUS304 de 1.5 mm de espesor y tapas de PC |
| **Velocidad de paso** | 30-35 personas/minuto |
| **Fiabilidad** | 5.000.000 de ciclos |
| **Alimentación** | AC 110/220 V / 35 W máx. |
| **Temp. funcionamiento** | -30 ºC ~ +70 ºC |
| **Dimensiones de línea** | 550 mm |
| **Dimensiones de paso** | 550 (An) x 520 (Fo) mm |
| **Dimensiones** | 980 (Al) x 240 (An) x 520 (Fo) mm |
| **Peso** | 45 kg |
| **Protección** | Interior |

## Contenido

- Torno trípode
- Material de montaje
- Instrucciones de uso
- Llaves de seguridad