Ficha técnica JM Distech

DS-2CD2T23G2-4LI(2.8mm)

Marca: HIKVISION

Descripción

Las cámaras Hikvision de la gama PRO con tecnología AcuSense permiten diferenciar personas y vehículos mediante algoritmos de Deep Learning, reduciendo las falsas alarmas y centrando la vigilancia en los objetivos de interés. Incorporan analíticas de protección perimetral, como cruce de línea e intrusión en área, para ofrecer una detección más precisa y fiable de los eventos relevantes.

• Hikvision

• Gama PRO

• Cámara Bullet IP

• 1/2.7" Progressive Scan CMOS

• 2 Mpx (1920x1080)

• Lente 2.8 mm

• 0 Lux

• Luz dual alcance 80 m

• Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

• Detección de movimiento 2.0

• AcuSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas (en Cruce de Línea, Intrusión en Área, Región de Entrada, Región de salida)

• Face Capture

• WDR (120 dB)

• 3D-DNR

• Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• PoE (IEEE802.3af)

• Impermeable IP67

Especificaciones

Gama	PRO
Sensor de imagen	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 Mpx (1920x1080)
Tasa Main Stream	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
Tasa Extra Stream	50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360)
Tasa third stream	50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360), *Solo disponible tercer stream bajo cierta configuración
Compresión	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264
Bitrate	32 Kbps ~ 8 Mbps
Óptica	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 112°, V: 61°, D: 132°
DORI	42 m (D), 16 m (O), 8 m (R), 4 m (I)
Electronic Shutter	1/3~1/100.000 s
Iluminación mínima	Color: 0.002 Lux @ (F1.4, AGC ON), 0 Lux con Iluminación
Iluminación suplementaria	Luz dual: IR + Luz Balnca alcance 80 m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI Función espejo, Privacy masking
ANR	Sí
Detección de movimiento	Detección de Movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento. * Detección de movimiento 2.0, Reconocimiento Facial y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez. Habilitar una función hará que las otras 2 queden deshabilitadas
Funciones inteligentes	AcuSense Tecnología basada en DeepLearning para clasificación de humanos y vehículos con reducción de falsas alarmas aplicado sobre: Cruce de Línea, Intrusión en Área, Región de Entrada, Región de salida * Detección de movimiento 2.0, Reconocimiento Facial y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez. Habilitar una función hará que las otras 2 queden deshabilitadas
Reconocimiento facial	Face Capture * Detección de movimiento 2.0, Reconocimiento Facial y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez. Habilitar una función hará que las otras 2 queden deshabilitadas
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF, ISAPI
Alimentación	DC 12 V / 830 mA / 10 W máx. PoE IEEE802.3af / 11 W máx.
Grado de protección	Impermeable IP67
Material	Metal
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	91.2 mm (Al) × 93.1 mm (An) × 289 mm (Fo)

Peso	1115 g

Contenido

• Cámara Bullet IP Hikvision

• Material de instalación

• Instrucciones de uso