Ficha técnica JM Distech

DS-2DY3220IW-DE(S6)

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama PRO

• Cámara IP PTZ

• Media velocidad 60º/segundo

• 1/2.8" Progressive Scan CMOS

• 2 Mpx (1920x1080)

• Lente varifocal motorizada 4.7~94 mm

• Zoom óptico 20X

• IR alcance 50 m

• Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264

• RJ-45 10/100 BaseT

• Detección de rostros

• IR CUT

• WDR (120 dB)

• 3D-DNR

• Alarmas

• Audio

• Micrófono integrado

• Altavoz integrado

• Ranura para tarjeta microSD hasta 256 GB

• PoE+ (IEEE802.3at)

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Impermeable IP66

• Protección contra sobretensiones

Especificaciones

Gama	PRO
Sensor de imagen	1/2.8“ Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 Mpx (1920x1080)
Óptica	Lente varifocal motorizada 4.7~94 mm (Zoom óptico 20X)
Ángulo de visión (FOV)	54.9~2.7º (H), 31.5~1.5º (V), 62.3~3.1º (D)
Tasa main stream	50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)
Tasa extra stream	50Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60Hz: 30fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
Tasa third stream	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288); 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)
Iluminación mínima	Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 lux con IR alcance 50 m
Compresión	H.265+/ H.265 / H.264+/ H.264
Bitrate	32 Kbps ~16 Mbp
Zoom digital	16X
Electronic shutter	1/1s~1/30.000 s
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, HLC, 3D-DNR, AGC, AWB, Privacy Masking, ROI
ANR	Sí
Detección de movimiento	Sí
Detección de rostos	Sí
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0~360°, Vertical: -40°~30°
Velocidad manual	Horizontal: 0.5~60 °/s, Vertical: 0.5~50 °/s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 60 °/s, Vertical: 60 °/s
Posiciones preestablecidas	300 preset, 4 auto pattern, 8 auto tour, auto pan, auto scan
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB
Audio	1 entrada / 1 salida
Compresión de audio	G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM
Audio bit rate	64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 Kbps a 160 Kbps(MP2L2)
Alarma	1 entrada / 1 salida
Control PTZ	Mediante acceso por red
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil S, G y T), ISAPI, SDK, ISUP
Alimentación	DC 12 V / 2 A / 19 W máx. PoE+ IEEE802.3at

Temp. funcionamiento	-30º C ~ +65º C
Grado de protección	IP66 / Sobretensiones 6000 V
Dimensiones (sin soporte)	242 mm (Al) x 122 mm (An) x 367 mm (Fo)
Peso (sin soporte)	3 g

Contenido

• Cámara IP bullet motorizada Hikvision

• Llave Allen

• Llave Torx

• Junta estanca para RJ45

• CD con software e instrucciones

• Alimentador 12V