Ficha técnica JM Distech

SF-IPB380A-8E-DL

Marca: SAFIRE SMART

Descripción

La gama E de Safire Smart cuenta con inteligencia artificial basada en detección morfológica, permite una detección precisa de personas y vehículos, optimizando la vigilancia con mayor eficiencia y reduciendo considerablemente las falsas alarmas.

• Safire Smart

• Gama E con Inteligencia Artificial

• Cámara Bullet IP

• 1/2.8" Progressive Scan CMOS

• 8 Mpx (3840×2160)

• Lente 2.8 mm

• 0 Lux

• Luz Dual: IR alcance 50 m y Luz Blanca alcance 40 m

• Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

• 120 dB WDR

• 3DNR

• P2P

• Audio IN

• Micrófono Integrado

• Tarjeta MicroSD

• Inteligencia Artificial: Clasificación de humano y vehículo

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• PoE (IEEE802.3af)

• Impermeable IP67

• P2P

Especificaciones

Gama	E
Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	8 Mpx (3840x2160)
Iluminación mínima	Color: 0.01 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux con Iluminación
Alcance IR y Luz Blanca	Led blanco hasta 40 m IR hasta 50 m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Electronic Shutter	1/3~1/100.000 s
Tasa Main Stream	20 FPS (8Mpx) 30 FPS (6Mpx, 4Mpx, 2K, 1080P)
Tasa Extra Stream	25/30 FPS (720P, D1, VGA, 640x360, CIF, 480x240)
Tasa Tercer Stream	25 FPS (720P, D1, 640x360, CIF)
Compresión	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Bitrate	64 Kbps ~ 12 Mbps
Óptica	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 106°, V: 57°, D: 126°
DORI	80 m (D), 32 m (O), 16 m (R), 8 m (I)
Mejoras de imagen	120 dB WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, Máscara de privacidad, ROI
Detección de movimiento	Si
Funciones Inteligentes	Inteligencia artificial basada en clasificación de humano y vehículo sobre: Intrusión en área, Cruce de línea, región de entrada, región de salida Otros eventos inteligentes: objeto abandonado, objeto removido, Video excepciones (cambio de escena, pérdida de vídeo, ...)
Audio	1 Entrada / Micrófono integrado
Compresión de audio	G711A / U
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100M BaseT
Almacenamiento interno	Tarjeta microSD hasta 256GB
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS
Interoperabilidad	ONVIF
P2P	Sí
Alimentación	DC 12 V / 9.4 W máx. PoE IEEE802.3af / 10.6 W máx.
Grado de protección	Impermeable IP67
Material	Aleación de aluminio
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	80.3 (Al) x 80.5 (An) x 217.6 (Fo) mm
Peso	680 g

Contenido

- Cámara Bullet IP Safire Smart E1
- Material de instalación
- Guía rápida de instalación